

Miasteczko Krajeńskie, 27.07.2016r.

IBR.D.7226.171.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WYKONANIA USŁUGI – ROBOTY BUDOWLANE

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie działając w myśl Art. 4. ust. 8. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.

„Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec” w gminie Miasteczko Krajeńskie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych gminnych w Okalinie (działka nr 51) w dwóch odcinkach o długości łącznej 860mb i szerokości 5m, oraz w Grabównie (działki nr 291, 107, 115) o długości 770mb i szerokości 4,5m. Zakres prac przedstawiają załączniki graficzne.

2. Szczegółowy zakres robót:

Okaliniec:

- a) mechaniczne ścięcie poboczy równiarką samojezdną $860m \times 1,5m \times 2 = 2580 m^2$
- b) korytowanie nawierzchni drogi na głębokość 10cm ($860m \times 5m = 4300m^2$) z jednoczesnym nadaniem spadków poprzecznych,
- c) dostawa i ułożenie warstwy kruszywa łamanego betonowego frakcji 0-64mm o grubości min. 10cm ($860m \times 5m \times 0,10m = 430m^3$, 731 ton),
- d) dostawa i ułożenie warstwy kruszywa łamanego betonowego frakcji 0-31,5mm o grubości min. 5cm ($860m \times 5m \times 0,05m = 215m^3$, 366 ton),
- e) zagęszczenie ułożonych warstw tłuczni walcem wibracyjnym ($860m \times 5m \times 2$ warstwy = $8600m^2$),
- f) ułożenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa kamiennego naturalnego o frakcji 0-4mm o grubości 2cm ($860m \times 5m \times 0,02m = 86m^3$),
- g) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym czterokrotne ($860m \times 5m \times 4 = 17\,200 m^2$),
- h) profilowanie, równanie, uzupełnianie i porządkowanie poboczy z materiału pozyskanego z korytowania ($2 \times 860m \times 1,5m = 2580 m^2$).

Grabówno:

- a) na długości 110m mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 30cm z wywozem urobku na odległość do 4km ($110m \times 4,5m \times 0,3m = 148,50 m^3$)
- b) korytowanie nawierzchni drogi na głębokość 10cm ($770m \times 4,5m = 3465m^2$) z jednoczesnym nadaniem spadków poprzecznych,
- c) wykonanie warstwy odsączającej na odcinku 110 mb o grubości 0,2m ($110m \times 0,2m \times 4,5m = 99 m^3$),
- d) dostawa i ułożenie warstwy kruszywa łamanego betonowego frakcji 0-64mm o grubości min. 10cm na odcinku 440mb ($440m \times 4,5m \times 0,10m = 198m^3$, 337 ton),
- e) dostawa i ułożenie warstwy kruszywa łamanego betonowego frakcji 0-31,5mm o grubości min. 5cm na całości drogi ($770m \times 4,5m \times 0,05m = 173,25m^3$),
- f) zagęszczenie ułożonych warstw tłuczni walcem wibracyjnym ($770m \times 4,5m \times 2$ warstwy = $6930m^2$),
- g) ułożenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa kamiennego naturalnego o frakcji 0-4mm o grubości 2cm ($770m \times 4,5m \times 0,02m = 69,30m^3$),
- h) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym – czterokrotne ($770m \times 4,5m = 3465m^2$),
- i) profilowanie, równanie, uzupełnianie i porządkowanie poboczy z materiału pozyskanego z korytowania ($2 \times 770m \times 1m = 1540m^2$).

3. Wskaźniki ilościowe i jakościowe.

W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć 628m³ mieszanki betonowej o frakcji 0-64mm, oraz 388m³ mieszanki betonowej o frakcji 0-31,5mm, po przyjęciu masy własnej równej odpowiednio 1,7tony/m³ ilość wymaganej do dostarczenia mieszanki wynosi łącznie 1727,20 ton. Ilość ta jest warunkiem podstawowym i nie podlega negocjacji. Ponadto jako warstwę zamykającą należy dostarczyć mieszankę kamienną o frakcji 0-4mm w ilości 155,30m³. Zamawiający dopuszcza następujące zawartości innych materiałów w mieszankach:

1. Do 10% cegły lub kamieni w mieszankach betonowych pod warunkiem zachowania frakcji.
2. Do 20% zawartości pyłów gliniastych w mieszance kamiennej.
3. Nie dopuszcza się zawartości w zastosowanych materiałach innych zanieczyszczeń.

W przypadku gdy Wykonawca po wykonaniu utwardzenia wskazanych w punkcie 1 odcinka drogi nie wykorzysta powyższych ilości materiału, Zamawiający wskaże miejsce w które pozostałą ilość należy dostarczyć i wbudować na zasadach jak w punkcie 2.

W przypadku gdy wskazana powyżej ilość mieszanki nie wystarczy do realizacji odcinków wskazanych w punkcie 1, Wykonawca dostarcza brakującą ilość mieszanki w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

Materiał dostarczony przez wykonawcę musi posiadać odpowiednie aprobaty dopuszczające go do stosowania w budownictwie.

4. Terminy i rozliczenie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2016 roku.

Po wyłonieniu Wykonawcy na podstawie złożonych ofert, gdzie 80% wagi stanowić będzie zaoferowana cena, 20% wagi stanowić będzie okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę (lecz nie mniej niż 36 miesięcy) Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Procedura odbiorowa opisana jest w projekcie umowy – załącznik nr 2.

OFERTA

Oferent składa ofertę na którą składać się będzie:

1. Druk oferta – załącznik nr 1.
2. Paraflowany projekt umowy – załącznik nr 2.
3. Wypełniony kosztorys uproszczony – załącznik nr 3.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, oferta: „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec”.

Termin składania ofert: do 11.08.2016 roku do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu.

Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu postępowania w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert i taki okres uważa się jako okres związania z ofertą.

Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości 3% wartości brutto złożonej oferty.
Oferent musi dysponować płynnością finansową i sprzętem oraz kadrą umożliwiającą wykonanie zadania.

KONTAKT

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

Osoba do kontaktu:
Ryszard Chmielnicki
Tel. 067 287 31 96

ZAŁĄCZNIKI

1. Druk oferta.
2. Projekt umowy.
3. Przedmiar.

Opracował:

R. Chmielnicki

Zatwierdzam:

WÓJT
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk